

SLD17.5

IP30



特性說明

- 光源：
 - ※ 紅，橙，綠，藍，白五種顏色。
- 燈罩：
 - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
 - ※ 螺紋式的燈罩：更換顏色簡單方便。
- 棱形透鏡提高了燈光的可見度。
- 漂亮的燈杆匹配小型自動裝置：安裝簡便，且占用空間小。
- 可以朝上，朝下，側面安裝。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s²（約50G），在Y軸方向測試三次。

尺寸圖



類型

閃爍類型	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
SLD17.5-BB0C-R1	AC/DC 12V	12V 0.11W	60f.p.m	1.0kg
SLD17.5-BB0F-R1	AC/DC 24V	24V 0.11W		
SLD17.5-BB0M-R1	AC 110V	110V 3W		
SLD17.5-BB0N-R1	AC 220V	110V 3W		
常亮類型	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
SLD17.5-BA0C-R1	AC/DC 12V	12V 0.11W	—	0.7kg
SLD17.5-BA0F-R1	AC/DC 24V	24V 0.11W		
SLD17.5-BA0M-R1	AC 110V	110V 3W		
SLD17.5-BA0N-R1	AC 220V	110V 3W		